



Baza stopy

Baza 15°	40	50	60	80	100	x	x	x	x	x	x
Baza 15° otwory	x	x	x	80	100	125	x	x	x	x	x
Baza 10°	38	58	78	98	118	138	158	178	198	248	298
Baza 10° otwory	x	x	78	98	118	138	158	178	198	248	298

Trzon stopy

	M8	M10	M12	M16	M20	M24	M30	M36	M42	M48
50mm	15°	15°	15° / 10°	15° / 10°	15° / 10°	15° / 10°	10°	10°	10°	10°
70mm	15°	15°	15° / 10°	15° / 10°	15° / 10°	15° / 10°	10°	10°	10°	10°
100mm	15°	15°	15° / 10°	15° / 10°	15° / 10°	15° / 10°	10°	10°	10°	10°
120mm	15°	15°	15° / 10°	15° / 10°	15° / 10°	15° / 10°	10°	10°	10°	10°
150mm	15°	15°	15° / 10°	15° / 10°	15° / 10°	15° / 10°	10°	10°	10°	10°
180mm	15°	15°	15° / 10°	15° / 10°	15° / 10°	15° / 10°	10°	10°	10°	10°
200mm	15°	15°	15° / 10°	15° / 10°	15° / 10°	15° / 10°	10°	10°	10°	10°
230mm	x	x	10°	10°	10°	10°	10°	10°	10°	10°
280mm	x	x	10°	10°	10°	10°	10°	10°	10°	10°
310mm	x	x	10°	10°	10°	10°	10°	10°	10°	10°

Trzon higieniczny

dł.=140 mm wys.=55 mm
 dł.=180 mm wys.=75 mm
 dł.=220 mm wys.=95 mm
 dł.=260 mm wys.=115 mm
 dł.=300 mm wys.=125 mm

min. 80 mm do maks. 120 mm
 min. 100 mm do maks. 160 mm
 min. 120 mm do maks. 200 mm
 min. 140 mm do maks. 240 mm
 min. 180 mm do maks. 280 mm

Bazy stopy wykonane są z PA6+30 oraz gumy NBR wysokiej jakości co umożliwia ich użycie w miejscach z obowiązującymi restrykcyjnymi regulacjami higienicznymi. Przeznaczenie: przemysł spożywczy, farmaceutyczny oraz chemiczny. Certyfikat FDA zgodnie z FDA CFR 21 177 2600.